



# TODO

## TODO-MATIC

Acoplamiento para el manejo seguro de AdBlue



### TODO-MATIC® Acoplamiento Seco

Tras la introducción de las nuevas normas EURO 4 y EURO 5, el uso de AdBlue® en la industria de vehículos pesados aumentará. Para una transferencia a granel de AdBlue® sin derrames, TODO® recomienda el uso de nuestra gama de acoplamiento TODO-MATIC® Dry Break® de 2" y 3". Hacemos esto por una razón.

#### 2"- 3" TODO-MATIC® couplings

**Material:** Acero Inoxidable 316L

**Junta:** EPDM

**Presión de trabajo:** PN 25

**Test de presión:** Trabajo +50%

**Conexiones:** Roscas BSP y NPT. Bridas DIN-, ASA-, TW- and TTMA

**Compatibilidad:** NATO STANAG 3756

Variedad de tamaños | Pérdida residual mínima | Prácticamente sin derrames | Mejor en la clase

# Recomendaciones del CEFIC

El Documento de Guía de Garantía de Calidad de CEFIC\*, AUS 32 según DIN 70070, párrafo 8.4 establece "...se deben emplear conexiones infalibles para minimizar la posibilidad de errores y contaminación".



## Acoplamientos TODO-MATIC® Dry Break®

### Características de los acoplamientos TODO-MATIC® Dry Break®

- Las válvulas se abren y cierran automáticamente al conectarse y desconectarse.
- Pérdida residual mínima en caso de desconexión (por ejemplo, máximo 0,35 cc para 2" DN50).
- Se conectará y desconectará bajo presión y fluirá cuando sea necesario.

Nuestros acoplamientos TODO-MATIC® Dry Break® se utilizan ampliamente en la transferencia de productos químicos peligrosos como óxido de etileno, óxido de propileno, acrilonitrilo, butadieno y muchos otros durante la carga/descarga de camiones cisterna/ferrocarriles y contenedores ISO. Ahora nos complace incluir AdBlue®.

El sistema TODO-MATIC® Dry Break® ofrece precisamente eso. Además de los beneficios de seguridad y el diseño infalible, nuestros acoplamientos también proporcionan una solución fácil, rápida y respetuosa con el medio ambiente.

Por estas razones, los principales fabricantes de AdBlue® han optado por instalar los acoplamientos TODO-MATIC® Dry Break® de 2" en depósitos de entre 4.000 y 10.000 litros y los acoplamientos de 3" en depósitos más grandes. Nuestros acoplamientos TODO-MATIC® Dry Break® de 3" también se utilizan para carga/descarga de camiones cisterna de distribución.

